

SKYE

4 po, 705-1165 Lumens, 9-16 W, Sélection Chromatique
Projecteurs intensifs encastrés

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés. Fourni avec garniture aimantée interchangeable blanche.

Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 9 ou 12 ou 16 watts qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1165 lumens avec IRC typique de 95. Offert avec commutateur sélection chromatique à 5 niveaux face vers l'avant (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).

Intensité variable

Intensité variable de 100 % à 10 %. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez www.liteline.com/SKYEdimmers.

Étendue du faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire du faisceau sur 75°.

Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

Transformateur DEL

Boîte câblée en aluminium extrudé avec transformateur DEL électronique de catégorie II d'intensité variable de 210 mA ou 300 mA ou 370 mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT6 de 18 po coté pour les pléniums, avec connecteur DC 2.1 du transformateur au luminaire.

Bornier à boutons-poussoirs

Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

Température minimale d'amorçage

-40°C (-40°F)

Environnement

- Convient aux lieux mouillés.
- Convient aux lieux l'extérieur.
- Convient aux lieux de plafond isolés.


Note

Testé avec une isolation jusqu'à R60 VBE recommandé dans les applications de mousse pulvérisée et de remplissage en vac

SPÉCIFICATION

Application	Encastré dans le plafond
Lieu approuvé	Mouillé / Extérieur / Plafond isolé
Angle de faisceau	75°
KT	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Garniture métallique standard	BK / BN / OB / WH
Garnitures Select	Voir page 2
IRC	95
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte / TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 4 1/4" (108mm)
Entrée	100-135 VCA, 60 Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1165
Lumens par Watt	Jusqu'à 90
Température de fonctionnement min.	-40°C (-40°F)
Facteur puissance	0.95
Durée utile	70% @ 50,000 h
Title 24	JA8 (jusqu'à 4000 K)
Garantie	À vie
Intensité	9 W / 12 W / 16 W

TK	Lumens		
	9 W	12 W	16 W
2700 K	745	900	1040
3000 K	785	915	1135
3500 K	800	960	1205
4000 K	805	975	1205
5000 K	785	980	1145





Description

SKYE est d'un projecteur intensif haute performance de qualité résidentielle et commerciale, facile à installer, qui offre une bonne luminosité, une efficacité énergétique et une forme profilée, avec des garnitures de couleur interchangeables et une commutateur sélection chromatique. Convient pour les lieux mouillés.

Les garnitures à front mort SKYE Select offrent professionnelle une finition 2 tons garniture et déflecteur.



Guide de commande



Notes :

- ¹ Non disponible avec la Finition garniture BK.
 - ² Non disponible avec la Finition garniture WH.
 - ³ Non disponible pour SLMB4S-12W-CCT-BK BK.
 - ⁴ Non disponible pour modèles SKYE SELECT.
- * Le délai QuickShip voir pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucuns frais supplémentaires d'expédition. Sous réserve de la disponibilité.
- Accessoires vendus séparément. Autres options - consultez le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Accessoires



SLMB4-12W-RT-BK

Garniture amiantée ronde noire pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-BN

Garniture amiantée ronde nickel brossé pour luminaires SKYE 4 po.



SLMB4-12W-RT-OB

Garniture amiantée ronde bronze huilé pour luminaires SKYE 4 po.



P-4020

Plaque de prémontage ronde 4¼ po avec pince pour transformateur, pour luminaires SKYE 4 po.



P-4024

Plaque de prémontage de 4¼ po pour luminaires SLIMLED 4 po, LUNA et SKYE, 24 po de long.



SLM4P-XLRING-BK

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, noir. (D.E., 155.5mm / 6¼ po)



SLM4P-XLRING-BN

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, nickel brossé. (D.E., 155.5mm / 6¼ po)



SLM4P-XLRING-WH

Anneau ultra large pour SKYE 4 po, métallique, blanc. (D.E., 155.5mm / 6¼ po)

SKYeselect



SLMB4-12W-RT-BKBG

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur doré.



SLMB4-12W-RT-BKBK

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur noir.



SLMB4-12W-RT-BKSP

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur spéculaire.



SLMB4-12W-RT-BKSS

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture noire avec déflecteur semi-spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHBG

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur doré.



SLMB4-12W-RT-WHSP

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHSS

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur semi-spéculaire.



SLMB4-12W-RT-WHWH

Garniture SKYE Select, 4 po, front mort, ronde. Garniture blanche avec déflecteur blanc.



SLM-60-FC

Connecteur flexible de 60 po pour luminaires SKYE.



P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



VBE-2

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovations.



VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.