Liteline

SLIMLED™ MULTI

MULTI-APPLICATIONS, MULTI-COULEURS.

Convertissez facilement une boîte octogonale standard ou remplacez un encastré traditionnel de 4 po ou 6 po par un luminaire DEL. Des aimants en surface permettent de fixer solidement des plaques frontales magnétiques à face aveugle (pour les modèles 4 po seulement). Parfait pour les habitations multifamiliales, le SLIMLED MULTI est également homologué coupe-feu lorsqu'il est installé dans une boîte de jonction en acier.

WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS · [1] ENERGY STAR · GARANTIE À VIE · Intertek · JA8 TITLE 24 · [2] CCT 5




GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES VENDUES SÉPARÉMENT

[1] ENERGY STAR est offert uniquement pour les luminaires de 4 po. [2] Non disponible avec l'option haute puissance.



SlimLED MULTI Haute Puissance





Guide de commande

Haute Puissance

Température de couleur

SLMT4-8W [ ] **-HO**

30K : 3000 K
40K : 4000 K

QUICKSHIP 2 JOURS

L'option surlignée identifie le QuickShip

FLUX LUMINEUX

Jusqu'à 789 lm

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR · WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS · JA8 TITLE 24 · ÉTANCHE À L'AIR · Intertek

FINI DE GARNITURE

BLANC (WH) · NOIR (BK) · ARGENT (SL) · NICKEL BROSSÉ (BN)

DIMENSIONS

4 po

GARNITURE

Ronde · Carré

TEMPÉRATURE DE COULEUR

27 K · 30 K

IRC

80

BOÎTIER COMPATIBLE

- Boîte octogonale standard

ACCESSOIRES



SLMT4-RT-(BK/SL/BN)
Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI.



SLMT4-ST-(WH/BK/SL/BN)
Garniture carré pour la série SLIMLED MULTI.



SLM4-RST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



SLM4-SST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur carré à façade pleine.



SLMT4-OJB-RT-(WH/BK)(WH/GD/SP/SS/BK)
SHADE Mini Concrete décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.



SLMT4-CBPLT
Kit de plaque de montage de caisson en béton, pour SLIMLED MULTI.

SlimLED MULTI 4 po 8 W




Guide de commande

Température de couleur sélectionnable 27K-50K

SLMT4-8W

QUICKSHIP 2 JOURS

L'option surlignée identifie le QuickShip



*Accessoires pour boîtier encastré de 4 po vendus séparément.

FLUX LUMINEUX

Jusqu'à 560 lm

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR · WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS · JA8 TITLE 24 · ÉTANCHE À L'AIR · ETL Intertek

FINI DE GARNITURE

BLANC (WH) · NOIR (BK) · ARGENT (SL) · NICKEL BROSSÉ (BN)

DIMENSIONS

4 po

GARNITURE

Ronde · Carré

TEMPÉRATURE DE COULEUR

CCT 5

27 K, 30 K, 35 K, 40 K & 50 K

IRC

90

BOÎTIER COMPATIBLE

- Série RF401
- Série RF402
- Série RF405

OU

- Boîte octogonale standard

ACCESSOIRES



SLMT4-RT-(BK/SL/BN)
Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI.



SLMT4-ST-(WH/BK/SL/BN)
Garniture carré pour la série SLIMLED MULTI.



SLM4-RST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



SLM4-SST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur carré à façade pleine.



SLMT4-OJB-RT-(WH/BK)(WH/GD/SP/SS/BK)
SHADE Mini Concrete décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.



SLMT4-CBPLT
Kit de plaque de montage de caisson en béton, pour SLIMLED MULTI.



SLMT4-CAN
Accessoires pour boîtier de boîte encastré de 4 po.




SLMT4-SCREWS
Lot de 10 vis de rechange de 1,5 po. Peut être utilisé pour les grands espaces entre le matériau du plafond et la boîte de jonction.

L'option QuickShip est disponible pour les commandes de 100 pièces ou moins et sera expédiée dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la commande. Le délai QuickShip peut varier pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucun tarif d'expédition supplémentaire ne s'applique. Sous réserve de disponibilité. Pour des options supplémentaires, consultez votre représentant Liteline.
Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer nos produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Consultez liteline.com pour les spécifications à jour. Les échantillons de couleur peuvent ne pas être exacts; contactez votre représentant pour un échantillon.

SlimLED MULTI 4 po 10 W





Guide de commande

Température de couleur sélectionnable 27K-50K

SLMT4-10W

QUICKSHIP 2 JOURS

L'option surlignée identifie le QuickShip

FLUX LUMINEUX

Jusqu'à 1000 lm

HOMOLOGATIONS

ENERGY STAR · WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS · JA8 TITLE 24 · ÉTANCHE À L'AIR · ETL Intertek

FINI DE GARNITURE

BLANC (WH) · NOIR (BK) · ARGENT (SL) · NICKEL BROSSÉ (BN)

DIMENSIONS

4 po

GARNITURE

Ronde · Carré

TEMPÉRATURE DE COULEUR

CCT 5

27 K, 30 K, 35 K, 40 K & 50 K

Faible-à-Chaud

IRC

95

BOÎTIER COMPATIBLE

- Boîte octogonale standard

ACCESSOIRES



SLMT4-RT-(BK/SL/BN)
Garniture ronde pour la série SLIMLED MULTI.



SLMT4-ST-(WH/BK/SL/BN)
Garniture carré pour la série SLIMLED MULTI.



SLM4-RST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



SLM4-SST-(WH/BK)(WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/déflecteur carré à façade pleine.



SLMT4-OJB-RT-(WH/BK)(WH/GD/SP/SS/BK)
SHADE Mini Concrete décoratif, garniture/déflecteur rond à façade pleine.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.



SLMT4-CBPLT
Kit de plaque de montage de caisson en béton, pour SLIMLED MULTI.



SLMT4-SCREWS
Lot de 10 vis de rechange de 1,5 po. Peut être utilisé pour les grands espaces entre le matériau du plafond et la boîte de jonction.

L'option QuickShip est disponible pour les commandes de 100 pièces ou moins et sera expédiée dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la commande. Le délai QuickShip peut varier pour les commandes de plus de 100 pièces. Aucun tarif d'expédition supplémentaire ne s'applique. Sous réserve de disponibilité. Pour des options supplémentaires, consultez votre représentant Liteline.


Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer nos produits, les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Consultez liteline.com pour les spécifications à jour. Les échantillons de couleur peuvent ne pas être exacts; contactez votre représentant pour un échantillon.




SlimLED MULTI 6 po

Commutateur de température de couleur accessible sous le plafond





BOÎTIER DE 6 PO*



BOÎTE DE JONCTION

*Kit d'adaptation vendue séparément (P-SLMT6-6CAN).

Guide de commande

Standard

QUICKSHIP 2 JOURS

SLMT6-13W

L'option surlignée identifie le QuickShip

Commercial

QUICKSHIP 2 JOURS

SLMT6-C-15W*

L'option surlignée identifie le QuickShip

*120-277 V, gradation 0-10 V seulement

INCLUS DANS LA BOÎTE



Pilote intégré et garniture blanche



Plaque de montage en métal



Vis 8-32 avec rondelle en silicone



Connecteurs de fil

FLUX LUMINEUX

13 W
Jusqu'à 1210 lm
15 W
Jusqu'à 1455 lm

HOMOLOGATIONS

WET LOCATION ENDROITS MOUILLÉS · JA8 TITLE 24 · ÉTANCHE À L'AIR · ETL Intertek

FINI DE GARNITURE

BLANC (WH) · NOIR (BK) · ARGENT (SL)

DIMENSIONS

6 po

GARNITURE

Ronde

TEMPÉRATURE DE COULEUR

CCT 5

27 K, 30 K, 35 K, 40 K & 50 K

IRC

90

COMPATIBLE HOUSING

- Série RF601ICAT
- Série RF602ICAT

OU • Boîte octogonale standard

ACCESSOIRES



SLMT6-RT-(BK/BN)
Coupe optionnelle pour 6 po SlimLED Multi.



P-SLMT6-6CAN
6 po accessoires de logement (Kit de rénovation) Douille E26 + fil + connecteurs + clips de printemps pour la version 13 W seulement.



SLM6-RST-(WH/BK) (WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/ déflecteur rond à façade pleine.



LC-CRTL-3WAY-1
Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



SLM6-SST-(WH/BK) (WH/BG/SP/SS/BK)
SHADE Mini décoratif, garniture/ déflecteur carré à façade pleine.



LC-CRTL-DIM-1
Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.



Liteline Corporation
Droits d'auteur © 2026
Tous droits réservés.

Téléphone
416.996.1856
1.866.730.7704

Télécopie
905.709.5255
1.888.738.9736

LITELINE.COM

M-SLMMULTI-ALL-SS-F
REV 09.23.26