









FAMILLE SIGMA	LUMINAIRE	FINI DE GARNITURE¹	FORME DE LA GARNITURE		FONCTION DE LA GARNITURE			STYLE DE GARNITURE	TYPE DE PLAFOND	ADAPTATEUR SANS CADRE	PLACOPLÂTRE PRECISIONPRO		REMARQUES ADDITIONNELLES	
			CAR.	RON.	FIXE	ENCASTRÉ AJUST. / CARDAN	LÊCHE- MUR				ANGLES DE FAISCEAU	1/2 PO		5/8 PO
SIGMA 2														
	1	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Encastrée	Plat	N/D	N/D	TEMPÉRATURE DE COULEUR : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, DTW, Blanc ajustable ANGLES DE FAISCEAU : 15°, 24°, 38°, 40°, 50°, 60°, Lèche-mur d'ac-cent, Bord droit, Lèche-mur IRC : 90 FLUX LUMINEUX : 700 lm, 900 lm (DTW), 1100 lm, 1600 lm, 2000 lm TENSION : 120-277 V, 347 V PUISSANCE : 11 W, 19 W (Std. et DTW)  PI ÉVALUÉ : 1100 lm et 700 lm avec TCC fixe, 900 lm (DTW) et 1600 lm lorsque combiné à un boîtier IC	
	1	B, W	□		X			10°, 24°, 40°, 50°	Encastrée	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Trompette	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Sténopé, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Surface	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Encastré cardan	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Cardan en surface	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Square Sténopé, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Fente ronde, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Trompette, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Trompette, Fente ronde, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Fente ronde, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W, F		○	X		X	10°, 24°, 40°, 50°	Fente ronde, Diffuseur à gradins	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X		X	10°, 24°, 40°, 50°	Encastrée	Incliné	N/D	N/D		
	1	B, W	□		X		X	10°, 24°, 40°, 50°	Encastrée	Incliné	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X		X	10°, 24°, 40°, 50°	Trompette	Incliné	N/D	N/D		
	1	B, W	□		X		X	10°, 24°, 40°, 50°	Bord droit Lèche-mur	Incliné	N/D	N/D		
	1	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Cardan	Plat	N/D	N/D		
	2	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D		
	3	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W Couleurs de diffuseur⁴	□		X			15°, 24°, 40°, 50°	Encastrée	Plat	N/D	N/D		
 	1	B, W Couleurs du réflecteur et du lèche-mur³		○	X		X	15°, 24°, 40°	Encastrement profond, Lèche-mur	Plat	N/D	N/D		
 	1	B, W Couleurs du réflecteur et du lèche-mur³	□		X		X	15°, 24°, 40°	Encastrement profond, Lèche-mur	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X		X	50°	Rond lèche-mur	Plat	N/D	N/D		
	1	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME	S2-PDW2R-1	S2-PDW8R-1	
	2	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME-2L	S2-PDW2R-2	S2-PDW8R-2	
	3	B, W		○	X			10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME-3L	S2-PDW2R-3	S2-PDW8R-3	
	1	B, W		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME	S2-PDW2R-1	S2-PDW8R-1	
	2	B, W		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME-2L	S2-PDW2R-2	S2-PDW8R-2	
	3	B, W		○		X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-RFRAME-3L	S2-PDW2R-3	S2-PDW8R-3	
	1	B, W		○	X		X	50°	Rond lèche-mur	Plat	P-SIGMA-RFRAME-W	S2-PDW2R-1W	S2-PDW8R-1W	
	1	B, W	□		X		X	50°	Carré lèche-mur	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	B, W	□		X			10°, 24°, 40°, 50°	Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-1L	S2-PDW2S-1	S2-PDW8S-1	
	2	B, W	□		X			10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-2L	S2-PDW2S-2	S2-PDW8S-2	
	3	B, W	□		X			10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-3L	S2-PDW2S-3	S2-PDW8S-3	
	1	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-1L	S2-PDW2S-1	S2-PDW8S-1	
	2	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-2L	S2-PDW2S-2	S2-PDW8S-2	
	3	B, W	□			X		10°, 24°, 40°, 50°	Multiple, Sans cadre	Plat	P-SIGMA-SFRAME-3L	S2-PDW2S-3	S2-PDW8S-3	
	1	B, W	□		X		X	50°	Carré lèche-mur	Plat	P-SIGMA-SFRAME-W	S2-PDW2S-1	S2-PDW8S-1	
SÉRIE SIGMA 3000														
	1	BK, WH	□			X		15°, 38°, 60°	Cardan	Plat	P-S3-640-1	S3-PDW1M-1	S3-PDW5M-1	TEMPÉRATURE DE COULEUR : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K ANGLES DE FAISCEAU : 15°, 24°, 38°, 60°, Multiples FLUX LUMINEUX : 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm TENSION : 120-277 V, 347 V PUISSANCE : Jusqu'à 25 W
	2	BK, WH	□			X		15°, 38°, 60°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D	N/D	
	3	BK,WH	□			X		15°, 38°, 60°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Plat	S3-ZCR-1	S3-PDW1R-1	S3-PDW5R-1	
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○		X		15°, 38°, 60°	Cardan en surface	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○		X		15°, 38°, 60°	Cône incliné cardan	Incliné	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○	X			15°, 38°, 60°	Trompette	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-S3-640-1	SP3-PDW1-1	SP3-PDW5-1	
	2	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-SP3-724-2	SP3-PDW1-2	SP3-PDW5-2	
	3	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-SP3-724-3	SP3-PDW1-3	SP3-PDW5-3	
SÉRIE SIGMA 4000														
	1	BK, WH	□			X		15°, 38°, 60°	Cardan	Plat	N/D	N/D	N/D	TEMPÉRATURE DE COULEUR : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K ANGLES DE FAISCEAU : 15°, 38°, 60°, Multiples FLUX LUMINEUX : 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm TENSION : 120-277 V, 347 V PUISSANCE : Jusqu'à 39W
	2	BK, WH	□			X		15°, 38°, 60°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D	N/D	
	3	BK, WH	□			X		15°, 38°, 60°	Multiple, Cardan	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○		X		15°, 38°, 60°	Cardan en surface	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○		X		15°, 38°, 60°	Cône incliné cardan	Incliné	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH		○	X			15°, 38°, 60°	Trompette	Plat	N/D	N/D	N/D	
	1	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-SP4-722-1	SP4-PDW1-1	SP4-PDW5-1	
	2	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-SP4-722-2	SP4-PDW1-2	SP4-PDW5-2	
	3	BK, WH	□			X		15°, 24°, 38°, 60°	Rétractable	Plat / Incliné	P-SP4-722-3	SP4-PDW1-3	SP4-PDW5-3	
SÉRIE SIGMA 3000														
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Plat	N/D	N/D	N/D	TEMPÉRATURE DE COULEUR : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K ANGLES DE FAISCEAU : 15°, 38°, 60° FLUX LUMINEUX : 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4500 lm, 5000 lm TENSION : 120-277 V, 347 V PUISSANCE : Jusqu'à 50W
	1	BK, WH, S, SS		○	X			15°, 38°, 60°	Cône fixe	Pl				

CONTACT :

Téléphone
416.996.1856
1.866.730.7704

Télécopieur
905.709.5255
1.888.738.9736

liteline.com/sigma

TROUVER UN AGENT :

liteline.com/page/Agent-Finder

REMARQUE : EN RAISON DE NOS EFFORTS CONTINUS POUR AMÉLIORER NOS PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

- DUE Dim-to-Warm (DTW) est homologué IC lorsqu'il est combiné à un boîtier IC
- Les nouvelles options comprennent le film de diffusion linéaire et le film déviateur de lumière
- Les films de diffusion linéaire et déviateurs de lumière ne peuvent pas être utilisés avec le DTW (les lentilles TIR ont des surfaces non planes)
- Une seule option de lentille peut être appliquée (aucune combinaison de lentilles)
- Consultez les fiches techniques sur liteline.com pour tous les détails

Couleurs de garniture :
BK ou B = Noir; WH ou W = Blanc; F = Blanc avec diffuseur blanc; S = Spéculaire avec garniture blanche; SS = Semi-spéculaire avec garniture blanche
Couleurs de réflecteur S1 / S2 :
Spéculaire, Semi-spéculaire, Onyx, Or, Cuivre, Blanc très lustré
Couleurs de lèche-mur S1 / S2 :
Blanc, Noir; Semi-spéculaire avec face blanche
*La plaque de remontage n'est pas requise.
Couleurs de diffuseur S226 :
Noir avec diffuseur semi-spéculaire, Blanc avec diffuseur semi-spéculaire, Blanc avec diffuseur noir.

 POUR
ENDROITS
MOULÉS

Tout les autres produits
Sigma sont homologués
pour empoulement moulé.